

建筑无障碍设计专篇

一、设计依据	1、《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019—2021）	（3）呼叫按钮前应设置提示盲道；	（1）无障碍坐便器两侧应设置安全抓杆，轮椅接近坐便器一侧应设置可垂直或水平90°旋转的水平抓杆，另一侧应设置L形抓杆；	3.4.7 窗户可开启扇的执手或启用开关距地面高度应为0.85m～1.00m，手动开关窗户操作所需的力量不应大于25N。
	2、《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分2013年版）	（4）应设置电梯运行显示装置和抵达音响。	（2）轮椅接近坐便器一侧设置的可垂直或水平90°旋转的水平安全抓杆距坐便器的上沿高度应为250mm～350mm，长度不应小于700mm；	3.4.8 无障碍住房的门泰和无障碍客房的门铃应同时满足听觉障碍者、视觉障碍者和言语障碍者使用。
二、项目概况	3、《建筑设计标准强制性条文》（房屋建筑部分2013年版）	2.6.2 无障碍电梯的轿厢的规格应依据建筑类型和使用要求选用。满足乘轮椅者使用的最小轿厢规格，深度不应小于1.40m，宽度不应小于1.10m。同时满足乘轮椅者使用和容纳担架的轿厢，如采用宽轿厢，深度不应小于1.50m，宽度不应小于1.60m；如采用深轿厢，深度不应小于2.10m，宽度不应小于1.10m。轿厢内部设施应满足无障碍要求。	（3）无障碍坐便器另一侧设置L形安全抓杆，其水平部分距坐便器的上沿高度应为250mm～350mm，水平部分长度不应小于700mm；其竖向部分应设置在坐便器前墙150mm～250mm，竖向部分顶部距地面高度应为1.40m～1.60m；	3.5. 轮椅座位
	4、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）	2.6.3 无障碍电梯的电梯门应符合下列规定	（4）坐便器水箱控制装置应位于易于触及的位置，应可自动操作或单手操作；	3.5.1 轮椅座位的观看视线不应受到遮挡，并不应遮挡他人视线。
三、无障碍通行设施	5、国家、省、市现行的相关法律法规、法规	（1）应为水平滑动式门；（2）新建和扩建建筑的电梯门开启后的通行净宽不应小于900mm，既有建筑改造或改建的电梯门开启后的通行净宽不应小于800mm；（3）完全开启时间应保持不小于3s。	（5）取纸器应设在坐便器的侧前方；	3.5.2 轮椅座位应设置在便于疏散的位置，，并不应设置在公共通道范围内。
		2.6.4 公共建筑内设有电梯时，至少应设置1部无障碍电梯。	（6）在坐便器附近应设置呼叫装置并应满足坐在坐便器上和跌倒在地面的人均能够使用。	3.5.3 轮椅座位区应通过无障碍通行设施与疏散出口、公共服务、卫生间、讲台等必要的功能空间和设施连接。
四、无障碍服务设施		2.6.5 升降平台应符合下列规定	3.1.9 无障碍小便器应符合下列规定	3.5.4 轮椅座位应符合下列规定：
		（1）深度不应小于1.20m，宽度不应小于900mm，应设扶手、安全挡板和呼叫控制按钮，呼叫控制按钮的高度应符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》第2.6.1条的有关规定；（2）应采用防止误入的安全防护措施；（3）传送装置应设置可靠的安全防护装置。	（1）小便器下口距地面高度不应大于400mm；	（1）每个轮椅座位的净尺寸深度不应小于1.30m，宽度不应小于800mm；
五、无障碍信息交流设施		2.7 楼梯和台阶	（2）应在小便器两侧设置长度为50mm的水平安全抓杆，距地面高度应为900mm；应在小便器上部设置支撑安全抓杆，距地面高度应为1.20m。	（2）观众席为100座及以下时应至少设置1个轮椅座位；101座～400座时应至少设置2个轮椅座位；400座以上时，每增加200个座位至少增设1个轮椅座位；
		2.7.1 视觉障碍者主要使用的楼梯和台阶应符合下列规定：	3.1.10 无障碍洗手盆应符合下列规定：	（3）在轮椅座位旁或邻近的座席处应设置1：1的防护席位；
六、无障碍设施施工验收和维护		（1）距踏步起点和终点250mm～300mm处应设置提示盲道，提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应；	（1）台面距地面高度不应大于800mm，水嘴中心距侧墙不应小于550mm，其下部应留出不小于宽750mm、高650mm、距地面高度250mm范围内进深不小于450mm、其他部分进深不小于250mm的容膝容脚空间；	（4）轮椅座位的地面坡度不应大于1：50。
		（2）上行和下行的第一级踏步应在颜色或材质上与平台有明显区别；	（2）应在洗手盆上方安装镜子，镜子反光面的底端距地面的高度不应大于1.00m；	3.6 低位服务设施
七、无障碍设施使用管理		（3）不应采用无踢面和直角形尖端的踏步	（3）出水龙头应采用拉杆式水龙头或感应式自动出水方式。	3.6.1 为公众提供服务的各类服务台均应设置低位服务设施，包括问讯台、接待处、业务台、收银台、借阅台、行李托运等。
		（4）踏步防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面。	3.1.11 无障碍淋浴间应符合下列规定	3.6.2 当设置饮水机、自动取款机、自动售票机、自动贩卖机等时，每个区域的不同类型设施应至少有1台为低位服务设施。
八、无障碍设施维护		2.7.2 行动障碍者和视觉障碍者主要使用的三级及三级以上的台阶和楼梯应在两侧设置扶手。	（1）内部空间应方便乘轮椅者进出和使用；	3.6.3 低位服务设施前宜留有轮椅回转空间。
		2.8 扶手	（2）淋浴间前应设置便于乘轮椅者通行和转动的净空间；	3.6.4 低位服务设施的上面距地面高度应为700mm～850mm，台面的下部应留出不小于宽750mm、高650mm、距地面高度250mm范围内进深不小于450mm、其他部分进深不小于250mm的容膝容脚空间。
九、无障碍设施验收		2.8.1 满足无障碍要求的单层扶手的高度应为850mm～900mm；设置双层扶手时，上层扶手高度应为850mm～900mm，下层扶手高度应为650mm～700mm。	（3）淋浴间坐台应安装半圆，高度应为400mm～450mm，深度应为400mm～500mm，宽度应为500mm～550mm，距淋浴间坐台前墙，顶部距地面高度应为1.40m～1.60m；	五、无障碍信息交流设施
		2.8.2 行动障碍者和视觉障碍者主要使用的楼梯、台阶和轮椅坡道的扶手应在全长范围内保持连贯。	（4）应设置L形安全抓杆，其水平部分距地面高度应为700mm～750mm，长度不应小于700mm，其垂直部分应设置在淋浴间坐台前墙，顶部距地面高度应为1.40m～1.60m；	4.0.1 一般规定
十、无障碍设施验收		2.8.3 行动障碍者和视觉障碍者主要使用的楼梯和台阶、轮椅坡道的扶手起点和终点处应水平延伸，延伸长度不应小于300mm；扶手末端应向墙面或向下延伸，延伸长度不应小于100mm。	（5）控制淋浴的开关距地面高度不应大于1.00m；应设置一个手持的喷头，其支架高度距地面高度不应大于1.20m，淋浴软管长度不应小于1.50m。	4.0.2 无障碍标志的安装位置 and 高度应保证从站立和座位的视觉角度都能够看见，并且不应被其他任何物品遮挡。
		2.8.4 扶手应固定且安装牢固，形状和截面尺寸应易于抓握，截面的内侧边缘与墙面的净距离不应小于40mm。	3.1.12 无障碍淋浴间应符合下列规定：	4.0.3 无障碍设施处均应设置无障碍标识。
十一、无障碍设施验收		2.8.5 扶手应与背景有明显的颜色或亮度对比。	（1）浴盆侧面应设不小于1500mmX800mm的净空间，和浴盆平行的一边的长度不应小于1.50m；	4.0.4 对需要安全警示处，应同时提供包括视觉标识和听觉标识的警示标识。
		2.9 无障碍机动车停车位和上/落客区	（2）浴盆距地面高度不应大于450mm，在浴盆一端设置方便进入和使用的坐台；	4.0.5 语音信息密集的公共场所和以声音为主要传播手段的公共服务应提供文字信息的辅助服务。
十二、无障碍设施验收		2.9.1 应通行方便、路线短的停车位设为无障碍机动车停车位。	（3）应设浴盆长边和洗浴坐台旁设置安全抓杆。	4.0.6 在以视觉信息为主的公共服务中，应提供听觉信息的辅助服务。
		2.9.2 无障碍机动车停车位一侧，应设宽度不小于1.20m的轮椅通道。轮椅通道与其所服务的停车位不应有高差，和人行道有高差处应设置缘石坡道，且应与无障碍道街接。	3.1.13 无障碍厨房应符合下列规定：	4.0.7 公共场所中的网络通信设备部件应符合下列规定：
十三、无障碍设施验收		2.9.3 无障碍机动车停车位的地面坡度不应大于1：50。	（1）厨房设施和电器应方便乘轮椅者靠近和使用；	（1）低位电话、低位个人自助终端和低位台面计算机应符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》第3.6.4条的有关规定；
		2.9.4 无障碍机动车停车位的地面应设置停车位线、轮椅通道线和无障碍标志，并应设置引导标识。	（2）操作台面距地面高度应为700mm～850mm，其下部应留出不小于宽750mm、高650mm、距地面高度250mm范围内进深不小于450mm、其他部分进深不小于250mm的容膝容脚空间；	（2）每1组公用电话中，应至少设1部低位电话，听筒线长度不应小于600mm；应至少设1部电话具备免提对话、音量放大和听筒静音的功能；
十四、无障碍设施验收		2.9.5 总停车数在100辆以下时应至少设置1个无障碍机动车停车位，100辆以上时应设置不少于总停车数1%的无障碍机动车停车位；城市广场、公共绿地、城市道路等场所的停车位应设置不少于总停车数2%的无障碍机动车停车位。	（3）水槽应与工作台面底部操作空间隔开。	（3）每1组个人自助终端中，应至少设1部低位个人自助终端；应至少设1部具备视觉和听觉两种信息传递方式的个人自助终端；
		2.9.6 无障碍小汽（车）车上客和落客区的尺寸不应小于2.40mX7.00m，和人行道有高差处应设置缘石坡道，且应与无障碍道街接。	3.2 公共卫生间（厕所）和无障碍厕所	（4）供公众使用的计算机中，应至少提供1台低位台面计算机；应至少提供1台具备读屏软件和支持屏幕放大功能的计算机；应至少提供1台具备语音输入功能的计算机，支持可替换键盘的计算机不应少于20%。
十五、无障碍设施验收		2.10 缘石坡道	3.2.1 满足无障碍要求的公共卫生间（厕所）应符合下列规定：	4.0.8 过街音响提示装置应符合下列规定：
		2.10.1 各种路口、出入口和人行横道处，有高差时应设置缘石坡道。	（1）女卫生间（厕所）应设置无障碍席位和无障碍洗手盆，男卫生间（厕所）应设置无障碍席位、无障碍小便器和无障碍洗手盆；	（1）应保证视觉障碍者的通行安全，且有利于辨别方向；
十六、无障碍设施验收		2.10.2 缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差。	（2）内部应留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间。	（2）应在主要商业街、步行街和视觉障碍者集中区域周边道路的人行横道设置；
		2.10.3 缘石坡道距坡道下口路缘石250mm～300mm处应设置提示盲道，提示盲道的长度应与缘石坡道的宽度相对应。	3.2.2 无障碍席位应符合下列规定：	（3）应结合人行横道信号灯统一设置；
十七、无障碍设施验收		2.10.4 缘石坡道的坡度应符合下列规定：（1）全宽式单面坡缘石坡道的坡度不应大于1：20；（2）其他形式缘石坡道的正面和侧面的坡度不应大于1：12。	（1）应方便乘轮椅者到达和进出，尺寸不应小于1.80mX1.50m；	（4）应避免产生噪声干扰；
		2.10.5 缘石坡道的宽度应符合下列规定：（1）全宽式单面坡缘石坡道的坡道宽度应与人行道宽度相同；（2）三面坡缘石坡道的正面坡道宽度不应小于1.20m；（3）其他形式的缘石坡道的坡口宽度均不应小于1.50m。	（2）如采用向内开启的平开门，应在开启后侧位内留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间，并应采用门外可紧急开启的平开门；	（5）应设置开关功能。
十八、无障碍设施验收		2.10.6 缘石坡道顶端处应留有过渡空间，过渡空间的宽度不应小于900mm。	（3）应设置无障碍坐便器。	六、无障碍设施施工验收和维护
		2.10.7 缘石坡道上下坡处不应设置雨水篦子。设置阻车桩时，阻车桩的净间距不应小于900mm。	3.2.3 无障碍厕所应符合下列规定：	5.0.1 工程竣工验收时，建设单位应组织对无障碍设施的系统性进行检查验收。
十九、无障碍设施验收		2.11 盲道	（1）位置应靠近公共卫生间（厕所），面积不应小于4.00m²，内部应留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间；	5.0.2 工程验收时，应对无障碍设施的地面防滑性能、扶手和安全抓杆的受力性能进行验收。
		2.11.1 盲道的铺设应保证视觉障碍者安全行走和辨别方向。	（2）内部应设置无障碍坐便器、无障碍洗手盆、多功能台、低位挂衣钩和救助呼叫装置；	5.0.3 对竣工验收交付使用的无障碍设施应明确维护责任人。
二十、无障碍设施验收		2.11.2 盲道铺设应避开障碍物，任何设施不得占用盲道。	（3）应设置水平滑动式门或向外开启的平开门。	5.0.4 维护责任人应定期对无障碍设施进行检查，确保其符合安全性、功能性和系统性要求。
		2.11.3 需要安全警示和提示处应设置提示盲道，其长度应与需安全警示和提示的范围相对应。行进盲道的起点、终点、转弯处，应设置提示盲道，其宽度不应小于300mm，且不应小于行进盲道的宽度。	3.2.4 公共建筑中的男、女公共卫生间（厕所），每层应至少分别设置1个满足无障碍要求的公共卫生间（厕所），或在男女公共卫生间（厕所）附近至少设置1个独立的无障碍厕所。	5.0.5 对安全性、功能性或系统性缺损的无障碍设施，维护责任人应及时进行维护，保证其正常使用。
二十一、无障碍设施验收		2.11.4 盲道应与相邻人行道铺面的颜色或材质形成差异。	3.3 公共浴室和更衣室	5.0.6 涉及人身安全的无障碍设施，因突发事件引起功能缺损或因雨雪等原因造成防滑性能下降。维护责任人应采取应急维护措施。
		四、无障碍服务设施	3.3.1 满足无障碍要求的公共浴室应符合下列规定：	
二十二、无障碍设施验收		1- 一般规定	（1）应设置至少1个无障碍淋浴间或浴盆和1个无障碍洗手盆；	
		3.1.1 通往无障碍服务设施的通道应为无障碍通道。	（2）无障碍淋浴间的短边宽度不应小于1.5m，淋浴间前应设一块不小于1500mm x 800mm的净空间，和淋浴间入口平行的一边的长度不应小于1.50m；	
二十三、无障碍设施验收		3.1.2 具有内部使用空间的无障碍服务设施的入口和室内空间，应方便乘轮椅者进入和使用，内部应设轮椅回转空间，轮椅需要通行的区域通行净宽不应小于900mm。	（3）淋浴间入口应采用活动门帘。	
		3.1.3 具有内部使用空间的无障碍服务设施的门在紧急情况下应能从外面打开。	3.3.2 无障碍更衣室应符合下列规定：	
二十四、无障碍设施验收		3.1.4 具有内部使用空间的无障碍服务设施应设置易于识别和使用的救助呼叫装置。	（1）乘轮椅者使用的储物柜前宜设置直径不小于1.50m的轮椅回转空间；	
		3.1.5 无障碍服务设施的地面应坚固、平整、防滑、不积水。	（2）乘轮椅者使用的座椅的高度应为400mm～450mm。	
二十五、无障碍设施验收		3.1.6 无障碍服务设施内供使用者操控的照明、设备、设施的开关和操控面板应易于识别，距地面高度应为0.85m～1.10m。	3.4 无障碍客房和无障碍住房、居室	
		3.1.7 无障碍服务设施内安装的部件应符合下列规定：	3.4.1 无障碍客房和无障碍住房、居室应设置在底层或无障碍电梯可达的楼层，应设在便于到达、疏散和进出的位置，并应与无障碍道街连接。	
二十六、无障碍设施验收		（1）应安装牢固；	3.4.2 人员活动空间应保证轮椅进出，内部应设轮椅回转空间。	
		（2）安全抓杆直径应为30mm～40mm，内侧与地面的净距离不应小于40mm；	3.4.3 主要人员活动空间应设置救助呼叫装置。	
二十七、无障碍设施验收		（3）低位挂衣钩、低位毛巾架、低位储物架距地面高度不应大于1.20m。	3.4.4 无障碍客房和无障碍住房、居室内应设置无障碍卫生间并符合下列规定：	
		3.1.8 无障碍坐便器应符合下列规定	（1）应保证轮椅进出，内部应设轮椅回转空间；	
二十八、无障碍设施验收			（2）内部应设置无障碍坐便器、无障碍洗手盆、无障碍淋浴间、或浴盆、低位挂衣钩、低位毛巾架、低位储物架和救助呼叫装置；	
			（3）应设置水平滑动式门或向外开启的平开门。	
二十九、无障碍设施验收			3.4.5 无障碍客房和无障碍住房设置厨房时应为无障碍厨房。	
			3.4.6 乘轮椅者上下床用的床侧通道宽度不应小于1.20m。	

项目负责人	周和平	 <div>永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd 证书编号：A243006867      电话：0746-5722902</div>			
专业负责人	刘建山		建设单位	江华瑶族自治县人大常委会办公室	工程号
审 定	王艳梅		工程名称	江华瑶族自治县人大机关办公楼维修改建项目	阶 段    施工图
审 核	周和平			图 别    建    筑	
校 对	刘建山			图 号            SM-03	
设 计	李翔丹	日 期    2022.09			